



Glasheizung

Die Dynatherm - Glasheizung ist der Eyecatcher in Ihren Räumlichkeiten.

Glasheizungen können sowohl gezielt als Design-Element oder dezent im Hintergrund eingesetzt werden. Die Elemente erzeugen eine wohlige Wärme die Sie begeistern werden.

Alle Glasheizungen sind aus 6 mm Einscheiben-Sicherheits-Glas hergestellt.

Die rahmenlose Ausführung wird durch einen aufwendigen Produktionsprozess erzielt.

Dynatherm Glasheizung gibt es in den Ausführungen:

- Schwarzes Glas
- Weißes Glas

Die Modelle sind in den folgenden Größen lieferbar:

Art. Nr.	Produkt	Farbe	Leistung [W]	Maße [cm]	Gewicht [kg]
GH-380501	Glasheizung 100	weiß	80	30 x 42 x 2,3	2,5
GH-380502	Glasheizung 110	weiß	110	40 x 40 x 2,3	4
GH-380503	Glasheizung 160	weiß	160	40 x 60 x 2,3	6
GH-380504	Glasheizung 340	weiß	340	60 x 76 x 2,3	11
GH-380505	Glasheizung 600	weiß	600	76 x 100 x 2,3	18
GH-380506	Glasheizung 710	weiß	710	76 x 120 x 2,3	21,5
GH-380507	Glasheizung 820	weiß	820	76 x 140 x 2,3	27

GH-380601	Glasheizung 100	schwarz	80	30 x 42 x 2,3	2,5
GH-380602	Glasheizung 110	schwarz	110	40 x 40 x 2,3	4
GH-380603	Glasheizung 160	schwarz	160	40 x 60 x 2,3	6
GH-380604	Glasheizung 340	schwarz	340	60 x 76 x 2,3	11
GH-380605	Glasheizung 600	schwarz	600	76 x 100 x 2,3	18
GH-380606	Glasheizung 710	schwarz	710	76 x 120 x 2,3	21,5
GH-380607	Glasheizung 820	schwarz	820	76 x 140 x 2,3	27

GH-380704	Glasheizung 175	Spiegel	175	60 x 76 x 2,3	13
GH-380705	Glasheizung 300	Spiegel	300	76 x 100 x 2,3	21
GH-380706	Glasheizung 350	Spiegel	350	76 x 120 x 2,3	24,5
GH-380707	Glasheizung 415	Spiegel	415	76 x 140 x 2,3	30

Wie alle Dynatherm Produkte unterliegen die Glasheizungen einer 100 % elektrischen Sicherheitsprüfung und haben die Schutzklasse IP44.

Bei Einsatz im Badezimmer ist die Installation vom Fachmann auszuführen.

Technische Daten:

Schutzklasse:	I (Schutzerdung)
Schutzart:	IP44
Spannung:	230 V
Oberflächentemperatur:	bis 90 °C
Dauer temperaturbeständigkeit:	120 °C
Leistung:	siehe Modellliste

